



Fiche Technique : MOTION SX 3 primax

Type : BTE

Pertes : légères à sévères

Pile : 13

Classe : D

LPPR > 20 ans : 2335791

LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance : ★★★★★

Niveau de sortie max. (dB)* : 138

Amplification max. (dB)* : 68

Consommation (mA) : 1,00

Nombre de canaux : 24

Nombre de micros : 2

Nombre de programmes : 6

(*) Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au coupleur 2cc

TRAITEMENT DU SIGNAL

Traitement des bruits et de la parole	SpeechMaster Emergence directionnelle de la parole	Gestion avancée de l'écoute de la parole dans tous les milieux Meilleure compréhension en présence de bruits de parole	✓ -
	Traitement de la parole et du bruit	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit	✓
	SoundSmoothing	Réduction des bruits impulsionnels	✓
	eWindscreen	Réduction du bruit de vent	✓
Directivité microphonique	SuperFocus	Plus grande sélectivité microphonique	✓
	Spatial SpeechFocus	Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture	-
	Mode directionnel	Donne la priorité aux sons venant de l'avant	✓
	TruEar	Meilleure localisation spatiale (avant-arrière)	✓
Qualité sonore	Détection des environnements	Meilleur confort dans toutes les situations	✓
	Bande passante	Meilleure restitution des sons	8kHz
	Compression fréquentielle	Richesse des sons retrouvée	✓
	HD Music	Programme d'écoute spécifique à la musique en HD	1
	EchoShield	Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération	-
	Sound Brilliance	Extension de fréquence	-
Anti Larsen	Double Anti Larsen	Pas de gêne due aux sifflements	✓
Confort et mémoire	Equaliseur	Confort d'écoute dans toutes les situations	-
	Learning	Optimisation automatique des préférences de volume du patient	✓
	Acclimatation automatique	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives	✓
	Datalogging	Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Réglage du volume	Rocker Switch
Changement de programme	Rocker Switch
CROS/BiCROS	Oui
Marche – arrêt	Rocker Switch / Tiroir pile
Coque standard / Tube fin	Oui/Oui
Bobine T pour écoute inductive	Oui, M4 (ANSI C63.19)
Bruit anti-acouphène	Oui
Certification anti-humidité et anti-poussière	IP 67
Utilisation simplifiée du téléphone	AutoPhone/CROSPhone
Compatibilité pédiatrique	-

TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

Rechargeable :	Oui
Télécommandes Bluetooth	easyTek
Streaming adaptatif	-
Télécommandes standards	easyPocket
Applications Smartphones	TouchControl/easyTek
Spatial configurator	Non
- Focus	-
- Directions	-