



# Fiche Technique : PURE 3 primax

Type : RIC	Pertes : légères à sévères	Pile : 312
Classe : D	LPPR > 20 ans : 2335791	LPPR < 20 ans : 2355084

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

Performance : ★★★★★

Niveau de sortie max. (dB)\* : 119/129/134/138      Amplification max. (dB)\* : 56/70/80/82      Consommation (mA) : 1,00

Nombre de canaux : 24      Nombre de micros : 2      Nombre de programmes : 6

(\*) Mesures selon norme IEC 60118-7/A1 au coupleur 2cc

## TRAITEMENT DU SIGNAL

<b>Traitement des bruits et de la parole</b>	<b>SpeechMaster</b> Emergence directionnelle de la parole	Gestion avancée de l'écoute de la parole dans tous les milieux Meilleure compréhension en présence de bruits de parole	✓ -
	<b>Traitement de la parole et du bruit</b>	Meilleure compréhension de la parole dans le bruit	✓
	<b>SoundSmoothing</b>	Réduction des bruits impulsionnels	✓
	<b>eWindscreen</b>	Réduction du bruit de vent	✓
<b>Directivité microphonique</b>	<b>SuperFocus</b>	Plus grande sélectivité microphonique	✓
	Spatial SpeechFocus	Meilleure intelligibilité dans toutes les directions. Automatique en voiture	-
	<b>Mode directionnel</b>	Donne la priorité aux sons venant de l'avant	✓
<b>Qualité sonore</b>	<b>TruEar</b>	Meilleure localisation spatiale (avant-arrière)	✓
	<b>Détection des environnements</b>	Meilleur confort dans toutes les situations	✓
	<b>Bande passante</b>	Meilleure restitution des sons	8kHz
	<b>Compression fréquentielle</b>	Richesse des sons retrouvée	✓
	<b>HD Music</b>	Programme d'écoute spécifique à la musique en HD	1
<b>Anti Larsen</b>	EchoShield	Programme Echo pour la gestion de situations à forte réverbération	-
	Sound Brilliance	Extension de fréquence	-
	<b>Double Anti Larsen</b>	Pas de gêne due aux sifflements	✓
	<b>Confort et mémoire</b>	Equaliseur	Confort d'écoute dans toutes les situations
<b>Confort et mémoire</b>	<b>Learning</b>	Optimisation automatique des préférences de volume du patient	✓
	<b>Acclimatation automatique</b>	Habituation en douceur à la sonorité des aides auditives	✓
	<b>Datalogging</b>	Enregistrement de l'utilisation et des situations	✓

## CARACTERISTIQUES MECANIQUES

## TELECOMMANDES / PERIPHERIQUES

<b>Régler le volume</b>	Rocker Switch	<b>Rechargeable :</b>	Oui
<b>Changement de programme</b>	Rocker Switch	<b>Télécommandes Bluetooth</b>	easyTek
<b>CROS/BiCROS</b>	Oui	Streaming adaptatif	-
<b>Marche – arrêt</b>	Rocker Switch / Tiroir pile	<b>Télécommandes standards</b>	easyPocket
Coude standard / Tube fin	-	<b>Applications Smartphones</b>	TouchControl/easyTek
<b>Bobine T pour écoute inductive</b>	Oui, M4 (ANSI C63.19)	Spatial configurator	Non
<b>Bruit anti-acouphène</b>	Oui	- Focus	-
<b>Certification anti-humidité et anti-poussière</b>	IP 67	- Directions	-
<b>Utilisation simplifiée du téléphone</b>	AutoPhone/CROSPhone		
Compatibilité pédiatrique	-		